



GM Serie

GM-171 BINOKULAR





GM Serie

GM-171 BINOKULAR

Optik-Konzept	Greenough
Beobachtungstubus	Binokularer Kopf
Einblickwinkel	45° Einblickwinkel
Augenabstand	52-75mm
Dioptrien-Ausgleich	An beiden Okularen +/- 5 dpt
Okulare	Weitfeld WF10X/23mm, mit Dioptrienausgleich
Objektiv-Konzept	Zoom 1:6.7
Objektive	0.75X-5X
Arbeitsabstand	110mm
Stativtyp	360° drehbares Stativ
Irisblende	Irisblende, regelbar Ø41mm - Ø2mm
Kopfhalter	Für Ø76mm Kopf
Fokus	Grobfokus, mit Gängigkeits-Einstellung
Verfahrbereich in Z	125mm
Durchlicht	7W Leuchtstoffröhre, an Schwannenhals
Auflicht	Quartz Halogen 6V/30W, regelbar
Beleuchtungs-Features	Dunkelfeld-Beleuchtung
Trafo	Intern
Netzspannung	100-240V (CE)
Zubehör im Lieferumfang	Staubschutzhülle, Edelstein-Halter aus rostfreiem Stahl, Aluminium-Transportbox
Maße LxBxH	391x236x505mm
Stativbasis	306x236mm
Säule/Arm	Höhe 268mm, Optik 45° kippbar
Gewicht netto	8.2kg